

## Pellettizzatore

Produzione di pellet di ghiaccio secco



## Pellettizzatore P40MC-B | Serie Light

### Funzionamento

Unità a funzionamento meccanico **Oil Free**: non necessita di lubrificazione

**Produttività**: 25 kg/h

Alimentata con pacco bombole di **CO<sub>2</sub> liquida** con **tubo pescante**

### Fornitura

- Pellettizzatore P40MC-B
- Trafila ø 3 mm (disponibile anche ø 9 mm e ø 16 mm)
- Manuale d'uso e manutenzione

### Caratteristiche tecniche

Completamente **acciaio inox 304**. Tutti i componenti sono costruiti in **Italia**.

Produttività	25 kg/h
Dimensione pellet	ø 3 mm
Lunghezza pellet	5 ÷ 10 mm
Potenza elettrica	1.1 Kw
Fornitura elettrica	400 V - 50Hz
Pressione di entrata CO <sub>2</sub> liquida	50 bar
Purezza CO <sub>2</sub> liquida	max 20 ppm di H <sub>2</sub> O
Tubo alimentazione CO <sub>2</sub> liquida	ø 1/2"
Tubo di scarico CO <sub>2</sub>	ø 1 1/4"
Dimensioni	1000 x 360 x 530 mm
Peso	75 kg

\* l'aria compressa non deve contenere olio, corpi estranei e acqua

