

## Pellettizzatore

Produzione di pellet di ghiaccio secco



### Pellettizzatore P60MC | Serie Light

#### Funzionamento

Unità a funzionamento meccanico **Oil Free**: non necessita di lubrificazione

**Produttività:** 55 kg/h

Ideale per laboratori, ospedali, distributori alimentari, produttori, ecc

#### Fornitura

- Pellettizzatore P60MC
- Trafila ø 3 mm (disponibile anche ø 9 mm e ø 16 mm)
- Manuale d'uso e manutenzione

#### Caratteristiche tecniche

Completamente **acciaio inox 304**. Tutti i componenti sono costruiti in **Italia**.

Produttività	55 kg/h
Dimensione pellet	ø 3 mm
Lunghezza pellet	5 ÷ 10 mm
Potenza elettrica	1.1 Kw
Fornitura elettrica	400 V - 50Hz
Pressione di entrata CO <sub>2</sub> liquida	15 bar
Purezza CO <sub>2</sub> liquida	max 20 ppm di H <sub>2</sub> O
Tubo alimentazione CO <sub>2</sub> liquida	ø 1/2"
Tubo di scarico CO <sub>2</sub>	ø 1 1/4"
Dimensioni	1000 x 360 x 530 mm
Peso	75 kg

\* l'aria compressa non deve contenere olio, corpi estranei e acqua

